



# Cordwain

Cinco  
Tonos

## Consejos Técnicos

Estas recomendaciones se ofrecen solamente a título informativo. No se podrá exigir responsabilidades sobre los resultados. Se recomienda hacer siempre pruebas previas.

**Encuadernaciones:** *Una oferta específica para embalaje y forrado.* Algunos ejemplos de aplicaciones: estuches, cajas montadas, forrado de cajas y archivadores, cubiertas, guardas y encartes...

## Consejo técnico 1

Trama	133-150
Reducción de tonos	Sí
Planura importante	Trama de soporte
Presión de la mantilla	Debe aumentarse
Mojado	Mínimo
Tinta	Oxidante o semioxidante
Barniz recomendado	UV o serigráfico
Salida de la impresión	Normal

Estampación metálica	Sí
Hendido	Con contrapartida si es superior a 150 g
Golpe seco	Sí
Guillotinado	24 h
Plegado	Paralelo a la dirección de las fibras
Plegado	Sí, con un ensayo

Clasificación general de las tintas para la impresión en offset

Código	Descripción	Base gramos-libras	Medida Pliego Pulgadas	Medida Pliego Centímetros	Hoja Carta	Sobre
<b>CORDWAIN</b>						
11.1	Blanco	Cartulina Cordwain Blanco	243 - 90	23x35	57x89	Sí No
11.3	Ivory	Cartulina Cordwain Ivory	243 - 90	23x35	57x89	Sí No
11.10	Blue	Cartulina Cordwain Blue	243 - 90	23x35	57x89	Sí No
11.43	Persian Red	Cartulina Cordwain Red	243 - 90	23x35	57x89	Sí No
11.N	Negro	Cartulina Cordwain Negro	243 - 90	23x35	57x89	Sí No

## Papel Ecológico

Ácido libre y lignina

**Cordwain** tiene un proceso libre de cloro (PCF) y libre de cloro elemental (ECF)

**Cordwain** contiene 30% de fibra postconsumo de residuos (excepto el blanco)

### Tenga en cuenta:

Información generada está sujeta a cambios

### NOTA:

Las texturas y tonos pudieran tener variaciones, debido a los procesos de producción y origen de las materias primas.

