



Calcos

Recomendaciones

Elija tintas plásticas a base de PVC de secado por oxidación o U.V. Consulte a su proveedor de tintas. Utilice una baja dosis de solución fuente con un valor de PH entre 5-5 y 6.5. En impresión offset, baje de la mesa de salida en pilas pequeñas. Para acelerar el secado utilice secante doble en la tinta máxima al 2% y/o aditivo de cobalto o aceleradores de secamiento en la fuente entre el 10% y el 15%. Consulte a su proveedor de tintas.

Técnicas de Impresión:

Offset, Serigrafía, Flexografía.

Corte

Utilice una cuchilla al 60% de vida. Las cuchillas recién afiladas pueden generar astillas de papel. Lineaje: Máximo 150 líneas.

Código		Descripción	Base gramos-libras	Medida Pliego Pulgadas	Medida Pliego Centímetros	Hoja Carta	Sobre
CALCOS							
12.0T	Traslucido	Calco Traslucido	95 - 35	24x35	61x89	Si	No
12.T		Calco Traslucido	140 - 38	24x35	61x89	Si	No
12.T180		Calco Traslucido	180 - 65	24x35	61x90	Si	No
		Pearl Ice	115		70x100	Si	No
		Pearl Silver	115		70x100	Si	No

PAPELES ECOLÓGICOS
[VEGETAL Y PERGAMINO]

Vegetal extrablancos. Papeles y cartulinas naturales de pura celulosa ECF obtenidos mediante un cuidadoso proceso de refinamiento que le confiere una elevada transparencia.

Papel Ecológico

Ácido libre y lignina

Calcos tiene un proceso libre de cloro (PCF) y libre de cloro elemental (ECF)

Calcos contiene 30% de fibra postconsumo de residuos

Tenga en cuenta:

Información generada está sujeta a cambios

NOTA:

Las texturas y tonos pudieran tener variaciones, debido a los procesos de producción y origen de las materias primas.

